



SPECIFICATIE BLAD

CORONA MET ANGEL FIRE [Afvoerloos]

Index # 64, Rev-2 / 10-Juni-2008

Pagina 1 van 2

MATERIAAL MOGELIJKHEDEN:

OMLIJSTING MOGELIJKHEDEN:

- Zwart gepoedercoat staal.
- Geborsteld roestvrij staal.
- Overige omlijsting materialen en kleuren in overleg mogelijk.

TRADITIONELE SCHOUW MOGELIJKHEDEN:

- Alle soorten hout mogelijk.
- Alle soorten natuursteen mogelijk.

Voetplaat is geleverd in Zwart graniet.

CE GASTEC GOEDGEKEURD:

| Gas Categorie | Aardgas | | | | Propan | | |
|----------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | I _{2H} | I _{2E} | I _{2E+} | I _{2L} | I _{3P(37)} | I _{3B/P(30)} | I ₃₊ |
| Gas Type | G20 | G20 | G20/G25 | G25 | G31 | G30/G31 | G30/G31 |
| Gasdruk (mbar) | 20 | 20 | 20/25 | 25 | 37 | 30 | 28-30/37 |
| Landen | AT, CH, CZ, DK, ES, FI, GB, GR, IE, IT, NO, PT, SE | DE, LU | BE, FR | NL | ES, GB, GR, IE, IT, PT | CH, CZ, DK, FI, GR, NL, NO, SE | BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, PT |

VERMOGEN, INHOUD VAN DE KAMER EN LUCHTVENTILATIE.

| Gas Type | Haard versie | Kamer inhoud | Luchtventilatie |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Aardgas [G20] | 2.7 Kw / 2.0 Kw | 27 m3 | 100 cm2 |
| Aardgas [G20/G25] | 3.5 Kw / 2.7 Kw | 35 m3 | 125 cm2 |
| Propan | 3.5 Kw / 2.3 Kw | 35 m3 | 125 cm2 |

* Gebaseerd op de gemiddelde gasprijzen.

** Gebaseerd op een 47kg fles van € 39,99 per fles.

AFMETINGEN:

Algemene afmetingen van de omlijsting: Hoogte: 725mm x Breedte: 840mm x Diepte: 150mm (stalen omlijsting).

Afmetingen van de opening: Hoogte: 265mm x Breedte: 450mm x Diepte: 137mm

Externe afmetingen van de traditionele schouw: Hoogte: 1107mm x Breedte: 1365mm x Diepte: 132mm

Afmetingen van de Zwart granieten voetplaat: Hoogte: 60mm x Breedte: 1370mm x Diepte: 380mm

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS:

1. Complete afvoerloze suite - Omlijsting, Voetplaat en Brander.
2. Als u een grote aankoop doet, maar u wilt diverse omlijstingen en kleuren, neem dan even contact met ons op.
3. **Voor de inhoud van de kamer en ventilatie, zie het bovenstaande tabel.**
4. De ventilatie moet minimal 1 meter van de haard worden geplaatst.
5. De haard mag niet worden gebruikt in een kamer met een kleine inhoud of ventilatie als hierboven is aangegeven. Aanliggende kamers wat niet wordt gescheiden door een deur mag bij de complete inhoud worden meegerekend.
6. De haard heeft een handmatige bediening, afstandsbediening is optioneel.
7. Ingebouwde Zuurstofdepletie sensor (ZDS) dat het zuurstofniveau in een kamer opmeet

CVO-Fires reserveert het recht om de specificatiebladen aan te passen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.



CVO-Fires Nederland
Edisonstraat 5 7131 PB Lichtenvoorde

Tel: +31 (0)544 37 16 14 Fax: +31 (0)544 377 224
E-mail info@cvo-fires.nl

www.cvo-fires.nl

